



EINFALDAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

DEPTIL BC MAX

Útgáfa 1.0 Dagsetning prentunar: 2025-08-12 (í samræmi við öryggisblað - Útgáfa : 7.1)

HÆTTUR



Viðvörðun

Efni sem krefjast flokkunar vörunnar: 1% <= N-(3-aminóprópyl)-N-dódekýlprópan-1,3-díamín < 2.5%, 1% <= Alanín, N,N-bis(karboxýmetyl)-, trínatríumsalt < 5%

Hættusetning(ar): H290: Getur verið ætandi fyrir málma.

H315: Veldur húðertingu.

H319: Veldur alvarlegri augnertingu.

H412: Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

PERSÓNUHLÍFAR



Hlífðarbúnaður fyrir hendur: Notið efnaþolna hanska með EN 374-vottun. Dæmi um efni í einangrandi hönskum: Gegndræpistími: >= 480 mín. Bútylgúmmí. Sverleiki > 0.4 mm Nítríl. Sverleiki > 0.5 mm

Augn-/andlitshlíf: Notið öryggisglæraugu eða andlitshlíf sem uppfyllir staðalinn EN ISO 16321-1.

Öndunarhlíf: Ekki þarf að nota öndunarvarnir við eðlilegar notkunaraðstæður þar sem næg loftræsting er til staðar.

Hlífðarbúnaður fyrir húð/líkama: Klæðist stígvélum og efnaþolnum hlífðarfatnaði.

Sértækar hreinlætisráðstafanir: Öryggissturta og augnskol skulu vera staðsett nálægt vinnustöð. Að notkun lokinni skal þrifa allar persónuhlífar vandlega. Meðhöndlið í samræmi við góðar hreinlætisvenjur í iðnaði og öryggisleiðbeiningar.

Skyndihjálp



Snerting við húð: Farið strax úr fötum sem hafa óhreinast af efnum. Þvoðið með mikilli sápu og vatni. Ef efnið ertir húð: Leitið lækni.

Snerting við augu: BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

Inntaka: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst. Leitið lækni.

Innöndun: Færið viðkomandi í ferskt loft. Veitið öndunaraðstoð ef með þarf og leitið tafarlaust til lækni.

Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða:

Tiltekin áhætta: DEPTIL BC MAX er ekki eldfimt.

Ráðlagðir slökkvimiðlar: Vatnsúði, froða eða þurrís. Koltvísýringur (CO2). Efni sem samhæf eru efnum sem brenna.

Forðast skal eftirfarandi aðferð við slökkvistörf: Ekkert svo vítað sé.

Varnarbúnaður: Klæðist aðskildum öndunarbúnaði og hlífðarfatnaði. Safnið menguðu vatni frá slökkvistörfum sérstaklega; losið það ekki í niðurföll. Í eldsvoða skal viðhalda kælingu á ílátum með því að úða á þau vatni.

Neyðarsímanúmer 112 / 911

GEYMSLA / UMHVERFI / MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS

Geymsla: Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum. Haldið ílátum lokaðum. Geymið á þurrum, vel loftræstum stað með jöfnu hitastigi. Geymið ekki nærri hlaufefnum. Geymist ekki í frosti. Geymið fjarri vörum sem eru viðkvæmar fyrir basa.

Minni leki: Dælið í varageymi.

Mikill leki: Aldrei skal setja efni sem lekið hefur niður í upphafleg ílát til endurnotkunar. Geymið í viðeigandi, rétt merktum og luktum ílátum til förgunar. Afmarkið, þurkið upp með hvarftregu iseygu efni og dælið í neyðargeymi.

Meðhöndlun úrgangs: Ekki losa vöruna beint í fráveitu eða út í umhverfið.

Fylgið tilskipun 2008/98/EB með viðauka 19/11/2008, varðandi úrgang, og úrskurði 2000/532/EB (með áorðnum breytingum samkvæmt úrskurði 2014/955/EB) þar sem finna má skrá yfir hættulegan úrgang sem afhenda þarf á vottuðum móttökustað.