

DEPTIL BC MAX

Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878Útgáfa **7.1.0**Stofndagsetning: **2025-06-24**Endurskoðun: **2025-08-12**

Dagsetning prentunar: 2025-08-12

1. LIÐUR: AUÐKENNING EFNISINS/EFNABLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS**1.1. Vörukenni**

Viðskiptaheiti

DEPTIL BC MAX

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Notkun vörunnar

FLJÓTANDI BASI
MATVÆLAÐNADUR
SÓTTHREINSANDI EFNI SEM FREYÐIR EKKI BYGGT Á AMÍN
FYRIR CIP-KERFUM
FYRIR EFNI MEÐ BÖÐUN

Ekki er mælt með:

Ekki má nota vöruna í öðrum tilgangi en þeim sem er tekinn fram hér fyrir ofan og á
upplýsingablaði vörunnar, nema með því að fá skriflegar leiðbeiningar um
meðhöndlun frá birgi

1.3. Upplýsingar um afhendingaraðila öryggisblaðsins

Auðkenni fyrirtækis

Kersia Skandinavien A/S
Olaf Ryes Gade 7K lokale 1.1
6000 Kolding - DENMARK | Tel : +45 64 47 35 00
info.nordics@kersia-group.com | www.kersia-group.com

Upplýsingar um þetta öryggisblað fást hjá:
regulatory@kersia-group.com

1.4. Neyðarsímanúmer

Neyðarsímanúmer

Neyðarsímanúmer (allan sólarhringinn, alla daga vikunnar): +44 1273
289451

Eitrunarmiðstöð
543 2222 / 543 1000
Allan sólarhringinn alla daga

2. LIÐUR: HÆTTUGREINING**2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar**

DEPTIL BC MAX

Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878Útgáfa **7.1.0**Stofndagsetning: **2025-06-24**Endurskoðun: **2025-08-12**

Dagsetning prentunar: 2025-08-12

Blandan uppfyllir flokkunarviðmið fyrir reglugerð (EB) nr. 1272/2008.

Efni er ætandi fyrir málma – flokkur 1

H290: Getur verið ætandi fyrir málma.

Húðerting – flokkur 2

H315: Veldur húðertingu.

Augnerting – flokkur 2

H319: Veldur alvarlegri augnertingu.

Hættulegt fyrir vatnsumhverfi – langvinn eiturrhif –
undirflokkur 3

H412: Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

2.2. Merkingaratriði

Merkingar eru samkvæmt reglugerð 1272/2008/EB:

Hættumerki:



Viðvörðunorð:

Viðvörðun

Inniheldur: N-(3-aminóprópýl)-N-dódekýlprópan-1,3-díamín+ Alanín, N,N-bis(karboxýmetyl)-, trínatríumsalt

Hættusetning(ar):

H290: Getur verið ætandi fyrir málma.

H315: Veldur húðertingu.

H319: Veldur alvarlegri augnertingu.

H412: Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Varnaðarsetning(ar):

P273: Forðist losun út í umhverfið.

P280: Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífir/andlitshlífir.

P302 + P352: BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið með mikilli sápu og vatni

P332 + P313: Ef efnið ertir húð: Leitið lækni.

P305 + P351 + P338: BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P337 + P313: Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

P362 + P364: Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.

P501: Fargið innihaldi/íláti í samræmi við staðbundnar/svæðisbundnar/innlendar/alþjóðlegar reglugerðir.

DEPTIL BC MAX
Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.1.0

Stofndagsetning: 2025-06-24

Endurskoðun: 2025-08-12

Dagsetning prentunar: 2025-08-12

2.3. Aðrar hættur

3. LIÐUR: SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

3.1. Efni

Á ekki við þar sem þetta nær yfir blöndu.

3.2. Blöndur

Efnafræðilegir eiginleikar blöndunnar : FLJÓTANDI BASI

Efni	CAS-númer	EINECS-númer	vísitölu	Engin REACH-skráning (skráning, mat, leyfisveiting og takmarkanir að því er varðar efni)	Flokkun samkvæmt reglugerð 1272/2008/EB		Gerð
1% <= Alanín, N,N-bis(karboxýmetyl)-, trínatríumsalt < 5%	164462-16-2	605-362-9			Met. Corr. 1 H290		(1)
1% <= N-(3-aminoprópyl)-N-dódekylprópan-1,3-diamín < 2.5%	2372-82-9	219-145-8		01-2119980592-29	Skin Corr. 1B H314 Aquatic Chronic 1 H410 Acute Tox. 3 (oral) H301 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400	Margfoldunarstuðull (bráður) 10 1	(1)
1% <= Natríummetansúlfón < 5%	2386-57-4	219-203-2			Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit. 2 H315		(1)

Gerð

(1) : Efni er flokkað sem hættulegt heilsu og/eða umhverfi

(2) : Efni með váhrifamörk á vinnustöð.

Mögulega sérlega varasamt efni í vottunarferli:

(3) : Efni fellur undir PBT (þrávirkt, safnast upp í lífverum, eitrað)

(4) : Efni fellur undir vPvB (efni sem eru mjög þrávirkt og safnast upp í lífverum í miklum mæli)

(5) : Efni fellur undir krabbameinsvaldaflokk 1A

(6) : Efni fellur undir krabbameinsvaldaflokk 1B

(7) : Efni fellur undir stökkbreytingaflokk 1A

(8) : Efni fellur undir stökkbreytingaflokk 1B

(9) : Efni fellur undir æxlunarskaðaflokk 1A

(10) : Efni fellur undir æxlunarskaðaflokk 1B

(11) : Efni er flokkað sem innkirtlatruflandi efni

(12) : Annað efni sem telst skaðlegt heilsu eða umhverfi

(N) : Nanóefni

(M) :

Heildartexti H- og ESB-H setninga: sjá lið 16.

4. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHJÁL

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjál

DEPTIL BC MAX

Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.1.0

Stofndagsetning: 2025-06-24

Endurskoðun: 2025-08-12

Dagsetning prentunar: 2025-08-12

Almennar vísanir:

Farið strax úr fatnaði og skóm sem hafa óhreinkast. Þvoið fatnað og skó fyrir næstu notkun.
Leitið lækni ef vart verður við þróttleysi. Sýnið lækni þetta öryggisblað.

Við innöndun :

Færið viðkomandi í ferskt loft.
Veitið öndunaraðstoð ef með þarf og leitið tafarlaust til lækni.

Komist efnið í snertingu við húð :

Farið strax úr fötum sem hafa óhreinkast af efninu.
Þvoið með mikilli sápu og vatni.
Ef efnið ertir húð: Leitið lækni.

Komist efnið í snertingu við augu :

BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.
Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

Við inntöku :

Skolið munninn.
EKKI framkalla uppköst.
Leitið lækni.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafrin

Snerting við húð: Veldur húðertingu.

Snerting við augu: Veldur alvarlegri augnertingu.

Inntaka: Hefur ertandi áhrif í munni og meltingarvegi.

Innöndun: Ekki talið hættulegt við innöndun við venjuleg notkunarskilyrði.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa lækniúmmönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðferðir : Einkennameðferð

5. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður :

Vatnsúði, froða eða þurrís.
Koltvísýringur (CO2).
Efni sem samhæf eru efnum sem brenna.

Óhentugur slökkvibúnaður :

DEPTIL BC MAX

Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.1.0

Stofndagsetning: 2025-06-24

Endurskoðun: 2025-08-12

Dagsetning prentunar: 2025-08-12

Ekkert svo vitað sé.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

DEPTIL BC MAX er ekki eldfimt.

5.3. Ráðgjöf fyrir starfsfólk slökkviliðs

Klæðist aðskildum öndunarbúnaði og hlífðarfatnaði.

Safnið menguðu vatni frá slökkvistörfum sérstaklega; losið það ekki í niðurföll.

Í eldsvoða skal viðhalda kælingu á ílátum með því að úða á þau vatni.

6. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

6.1.1. Ætlað starfsfólki sem vinnur ekki við neyðarþjónustu :

Komið óviðkomandi starfsfólki og starfsfólki sem ekki er búið öryggisbúnaði út.

6.1.2. Fyrir bráðaliða :

Komið starfsfólki í öruggt skjól.

Tryggið að fólk standi vindmegin í öruggri fjarlægð frá rennsli/leka.

Notið persónuhlífar.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Afskipti mega eingöngu vera í höndum þjálfaðs starfsfólks.

EKKI losa vöruna beint í fráveitu eða út í umhverfið.

Fjarlægjið eins fljótt og auðið er öll ósamhæf efni.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Minni leki:

Dælið í varageymi.

Mikill leki:

Aldrei skal setja efni sem lekið hefur niður í upphafleg ílát til endurnotkunar.

Geymið í viðeigandi, rétt merktum og luktum ílátum til förgunar.

Afmarkið, þurrkið upp með hvarftregu íseygu efni og dælið í neyðargeymi.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Farið eftir varúðarráðstöfunum sem tilgreindar eru í 8. lið.

Upplýsingar um förgun eru í lið 13.

7. LIÐUR: MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1. Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun

Forðist snertingu við húð, augu og fatnað.

Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks á vinnusvæði. Forðist útstæða hluta við notkun.

DEPTIL BC MAX
Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.1.0

Stofndagsetning: 2025-06-24

Endurskoðun: 2025-08-12

Dagsetning prentunar: 2025-08-12

Má ekki blanda með sýru
Farið strax úr fötum sem hafa óhreinast af efnum.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

7.2.1. Geymsla:

Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum.

Haldið í láttum lokuðum.

Geymið á þurrum, vel loftræstum stað með jöfnu hitastigi. Geymið ekki nærri hlaupefnum.

Geymist ekki í frosti.

Geymið fjarri vörum sem eru viðkvæmar fyrir basa.

7.2.2. Efni í umbúðum:

Mælt er með notkun háþéttipólýetýlens.

7.3. Sértek notkun

Engar aðrar ráðleggingar.

8. LIÐUR: TAKMÖRKUN VÁHRIFA/PERSÓNUHLÍFAR

8.1. Eftirlitsfæribreytur

Viðmiðunarmörk váhrifa :

Efni	CAS number	Land	Gerð	Gildi	Eining	Athugasemdir	Heimild
N (3-aminopropyl)-N'-dekylopropan-1,3-diamín	2372-82-9	CHE	OEL 8h	0,05	mg/m³	Inhalable fraction	Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda
			OEL Til skamms tíma	0,4	mg/m³	Inhalable fraction	Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda
		DEU	OEL 8h	0,05	mg/m³	Inhalable fraction (2) 15 minutes average value	Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda (German Committee on Hazardous Substances)
							Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda (German Research Foundation)
			OEL Til skamms tíma	0,4	mg/m³	Inhalable fraction (2) 15 minutes average value	Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda (German Committee on Hazardous Substances)
							Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda (German Research Foundation)

8.2. Váhrifavarnir

Samkvæmt kröfum tilskipunar 98/24/EB þarf að vinnuveitandinn að framkvæma hættumat og innleiða viðeigandi ráðstafanir við áhættustjórnun.* Við aðstæður þar sem ekki er hægt að útiloka hættu þarf að íhuga skipti eða ráðstafanir til að draga úr áhættu með því að bæta verkferla og ráðstöfun til verndar starfsmönnum almennt. Skilvirkni innleiddra lausna verður greind með samanburði við lögboðin viðmiðunarmörk fyrir efni sem skilgreind eru í lið 8.1.* Ef hættu er enn til staðar að úrbótum loknum þarf reglulega að greina fylgni við lögbundin viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi (OEL), ef þau eru til staðar í lið 8.1, og grípa til allra varúðarráðstafana sem er að finna í lið 8.2.* Þegar staðlað hættumat sýnir litla ógn við heilbrigði starfsfólks þarf ekki að fylgja lögbundnum viðmiðunarmörkum fyrir váhrif í starfi (OEL) og vernd einstakra starfsmanna er ekki áskilin.

DEPTIL BC MAX

Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.1.0

Stofndagsetning: 2025-06-24

Endurskoðun: 2025-08-12

Dagsetning prentunar: 2025-08-12

8.2.1. Viðeigandi tæknilegt eftirlit :

Tryggið fullnægjandi loftræstingu.

Grípið til nauðsynlegra tæknilegra ráðstafana til að uppfylla fagleg viðmiðunarmörk váhrifa.

8.2.2. Ráðstafanir til að vernda einstaklinga, s.s. með notkun persónuhlífa :

Augn-/andlitshlífar:

Notið öryggisgleraugu eða andlitshlíf sem uppfyllir staðalinn EN ISO 16321-1.



Hlífðarbúnaður fyrir hendur:

Notið efnaþolna hanska með EN 374-vottun.

Dæmi um efni í einangrandi hönskum:

Gegndræpistími: ≥ 480 mín.

Bútýlgúmmi.

Sverleiki > 0.4 mm

Nítríl.

Sverleiki > 0.5 mm



Hlífar fyrir húð:

Klæðist stígvélum og efnaþolnum hlífðarfatnaði.



Öndunarhlíf :

Ekki þarf að nota öndunarvarnir við eðlilegar notkunaraðstæður þar sem næg loftræsting er til staðar.

Hættur vegna varma :

ekki við

Heilsuverndarráðstafanir :

Öryggissturta og augnskol skulu vera staðsett nálægt vinnustöð.

Að notkun lokinni skal þrifa allar persónuhlífar vandlega.

Meðhöndlið í samræmi við góðar hreinlætisvenjur í iðnaði og öryggisleiðbeiningar.

8.2.3. Váhrifavarnir vegna umhverfis :

Ekki losa vöruna beint í fráveitu eða út í umhverfið.

DEPTIL BC MAX

Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.1.0

Stofndagsetning: 2025-06-24

Endurskoðun: 2025-08-12

Dagsetning prentunar: 2025-08-12

9. LIÐUR: EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Útlit	Glær vökvi
Litur	Litlaust til gulleitt
Lykt	amín
Lyktarmörk	Ekki í boði
Frostmark	-5 °C
Bræðslumark	ekki við
Suðumark	Ekki í boði
Eldfimi	ekki við
Neðri sprengimörk	ekki við
efri sprengimörk	ekki við
Blossamark	ekki við
Hitastig sjálfsíkviknunar	ekki við
Niðurbrotshitastig	Ekki í boði
pH-gildi við 10 g/l	10,8±0,2
Tært pH-gildi	10,4±0,2
eðlisseigja	ekki við
Leysni í vatni	Leysanlegt í öllum hlutföllum
Leysni	ekki við
Deilistuðull: n-oktanól/vatn	ekki við
Gufuþrýstingur	Ekki í boði
Eðlismassi	1,038±0,01
Mass þéttleiki	1,038±0,01 g/cm³
Eðlismassi gufu	Ekki í boði
Einkenni agna	ekki við

9.2. Aðrar upplýsingar

Oxunareiginleikar	ekki við
Seigja	Ekki í boði
Sprengifimi	ekki við
Uppgufunarhraði:	Ekki í boði

10. LIÐUR: STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

10.1. Hvarfgirni

Engin við eðlilegar aðstæður.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Stöðugt ef geymt er við rétt geymsluskilyrði og meðhöndlað á réttan hátt.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Útvermin efnahvörf við sýrur.

DEPTIL BC MAX

Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878Útgáfa **7.1.0**Stofndagsetning: **2025-06-24**Endurskoðun: **2025-08-12**

Dagsetning prentunar: 2025-08-12

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Ekkert svo vitað sé.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Sýrur.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Ekkert svo vitað sé með hefðbundinni notkun.

Þessi gögn eru fyrir þykkisblöndu. Notkun blöndunnar í þynntu formi þarf að vera í samræmi við upplýsingar á tæknilýsingarblaðinu og frá tæknilegum ráðgjafa.

11. LIÐUR: EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR**11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í EB-reglugerð nr. 1272/2008**Upplýsingar sem tengjast efni:

Erreur n° 59

Upplýsingar um blöndu: :

Bráð eiturhrif

. Óákveðið

Húðæting/húðerting

Húðerting . Blandan er flokkuð sem ertandi fyrir húðina samkvæmt reglugerð 1272/2008/EB.

Alvarlegur augnskaði/agnerting

Erting í augum . Veldur alvarlegri augnertingu samkvæmt skilyrðum í 1272/2008/EB.

Næming öndunarfæra / húðar

Húðnæming . Þessi blanda er ekki talin húðnæmir samkvæmt reglugerð 1272/2008/EB.

Næming öndunarfæra . Þessi blanda er ekki talin öndunarfæranæmir samkvæmt reglugerð 1272/2008/EB.

Stökkbreytandi áhrif

. Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Krabbameinsvaldandi áhrif

. Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Eiturhrif á æxlun

. Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti

. Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – endurtekin váhrif

. Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Ásvelgingarhætta

DEPTIL BC MAX

Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878Útgáfa **7.1.0**Stofndagsetning: **2025-06-24**Endurskoðun: **2025-08-12**Dagsetning prentunar: 2025-08-12

. Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og táfín :

Snerting við húð: Veldur húðertingu.

Snerting við augu: Veldur alvarlegri augnertingu.

Inntaka: Hefur ertandi áhrif í munni og meltingarvegi.

Innöndun: Ekki talið hættulegt við innöndun við venjuleg notkunarskilyrði.

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur**11.2.1. Innkirtlatruflandi eiginleikar**

Á ekki við

12. LIÐUR: VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR**12.1. à 12.4. Eiturhrif – þrávirkni og niðurbjótanleiki – uppsöfnun í lífverum – hreyfanleiki í jarðvegi****Upplýsingar sem tengjast efni:**

Erreur n° 59

Upplýsingar um blöndu: :

Bráð eiturhrif
fiskar . Óákveðið
halafló . Óákveðið
þörungur . Óákveðið

Langvinn eiturhrif
. Engin gögn fyrirbyggjandi.

Niðurbjótanleiki
. Engin gögn fyrirbyggjandi.

Uppsöfnun í lífverum
. Engin gögn fyrirbyggjandi.

Hreyfanleiki
. Engin gögn fyrirbyggjandi.

Niðurstaða:

Blandan er talin hættuleg umhverfinu samkvæmt reglugerð 1272/2008/EB.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Þessi blanda inniheldur engin efni sem eru flokkuð sem PBT (þrávirk, safnast upp í lífverum og eitruð) eða vPvB (efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli)

DEPTIL BC MAX

Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878Útgáfa **7.1.0**Stofndagsetning: **2025-06-24**Endurskoðun: **2025-08-12**

Dagsetning prentunar: 2025-08-12

12.6 Innkirtlatruflandi eiginleikar

Á ekki við

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Engar frekari upplýsingar eru tiltækar.

13. LIÐUR: FÖRGUN**13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs**Meðhöndlun blöndu:

Ekki losa vöruna beint í fráveitu eða út í umhverfið.

Fylgið tilskipun 2008/98/EB með viðauka 19/11/2008, varðandi úrgang, og úrskurði 2000/532/EB (með áorðnum breytingum samkvæmt úrskurði 2014/955/EB) þar sem finna má skrá yfir hættulegan úrgang sem afhenda þarf á vottuðum móttökustað.

Meðhöndlun umbúða:

Fylgið tilskipun 2008/98/EB með viðauka 19/11/2008, varðandi úrgang, og úrskurði 2000/532/EB (með áorðnum breytingum samkvæmt úrskurði 2014/955/EB) þar sem finna má skrá yfir hættulegan úrgang sem afhenda þarf á vottuðum móttökustað.

14. LIÐUR: UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNINGFLUTNINGAR Á VEGUM: Rail/Route (RID/ADR)

14.1 UN-nr.: 3267

14.2 Rétt UN-sendingarheiti :

(Alanín, N,N-bis(karboxýmetýl)-, trínatríumsalt)

14.3 Hættuflokkur/-flokkar vegna flutninga: 8

14.4 Pökkunarflokkur: III

Hættuflokkunarnúmer: 80

Merki : 8



Gangakóði : (E)

14.5 Umhverfishætta : nei

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda : Engar upplýsingar.

Takmarkað magn (LQ): 5l

DEPTIL BC MAX

Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.1.0

Stofndagsetning: 2025-06-24

Endurskoðun: 2025-08-12

Dagsetning prentunar: 2025-08-12

FLUTNINGAR Á SJÓ: IMDG

14.1 UN-nr.:3267

14.2 Rétt UN-sendingarheiti : (Alanín, N,N-bis(karboxýmetýl)-, trínatríumsalt)

14.3 Hættuflokkur/-flokkar vegna flutninga: 8



14.4 Pökkunarflokkur: III

14.5 Umhverfishætta

Sjávarmengunarvaldur : nei

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda : Engar upplýsingar.

EmS-númer: F-A,S-B

IMDG segregation group (SGG18) - segregation code (SG35)

Takmarkað magn (LQ): 5l

14.7 Flutningar búlkafarms á sjó skv. gerningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar : Á ekki við

FLUTNINGAR Í LOFTI : IATA

14.1 UN-nr.:3267

14.2 Rétt UN-sendingarheiti : (Alanín, N,N-bis(karboxýmetýl)-, trínatríumsalt)

14.3 Hættuflokkur/-flokkar vegna flutninga: 8



14.4 Pökkunarflokkur: III

Pökkunarfyrirmæli fyrir farþega- og fraktflugvélar þegar um er að ræða takmarkað magn: Y841

Farþega- og fraktflugvélar sem flytja takmarkað magn: 1L

Pökkunarfyrirmæli fyrir farþega- og fraktflugvélar: 852

Hámarksnettómagn farþega- og fraktflugvéla: 5L

DEPTIL BC MAX

Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.1.0

Stofndagsetning: 2025-06-24

Endurskoðun: 2025-08-12

Dagsetning prentunar: 2025-08-12

Pökkunarfyrirmæli fyrir fraktflugvélar: 856

Hámarksnettómagn fraktflugvéla: 60L

Sérákvæði: -

ERG-kóði: 8L

15. LIÐUR: UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK

15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Reglugerð (ESB) nr. 528/2012 um að bjóða sæfivörur fram á markaði og notkun þeirra :
Á ekki við

Reglugerðir að því er varðar hættur vegna stórslysa :
Tilskipun SEVESO 3 (2012/18/EB): Á ekki við

Reglugerðir að því er varðar flokkun, umbúðir og merkingu efna og blanda :
Reglugerð 1272/2008/EB með áorðnum breytingum.

Sorpreglugerðir :
Tilskipun 2008/98/EB með áorðnum breytingum samkvæmt tilskipun 2015/1127/EB – reglugerð 1357/2014/EB
Úrskurður 2014/955/EB sem inniheldur lista yfir hættulegan úrgang.

Reglugerð Evrópuþingsins og -ráðsins nr. 649/2012 (ESB) frá 4. júlí 2012 varðandi út- og innflutning hættulegra
iðefna: Á ekki við

Vernd starfsfólks :
Tilskipun 98/24/EB frá og með 07/04/1998 um heilsuvernd og öryggi starfsfólks vegna áhættu af
efnafræðilegum áhrifavöldum á vinnustöðum.

REGLUGERÐ (ESB) 2019/1021 EVRÓPUÞINGS OG -RÁÐS frá 20. júní 2019 varðandi þrávirk lífræn mengunarefni :
ekki við

Reglugerð 1005/2009/EB með áorðnum breytingum um efni sem eyða ósonlaginu : ekki við

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1148 frá 20. júní 2019 um markaðssetningu og notkun
sprengiefna undanfara:
Á ekki við

Reglugerð (EB) nr. 648/2004 :
Á ekki við

DEPTIL BC MAX

Kóði: 032L0

Öryggisblað uppfyllir reglugerð (EB) 2020/878

Útgáfa 7.1.0

Stofndagsetning: 2025-06-24

Endurskoðun: 2025-08-12

Dagsetning prentunar: 2025-08-12

Cloí leis an reachtaíocht náisiúnta agus áitiúla .

15.2. Efnaöryggismat

Þetta öryggisblað er skrifað í samræmi við upplýsingar um blönduna frá sviðsmyndum af váhrifum efna í henni.

16. LIÐUR: AÐRAR UPPLÝSINGAR

Öryggisblaðið er til viðbótar tæknilysingarblaðinu, en kemur ekki í stað þess. Upplýsingarnar sem hér er að finna eru samkvæmt okkar bestu vitneskju réttar og veittar í góðri trú. Við viljum einnig benda notanda á mögulegar hættur þegar varan er notuð í öðrum tilgangi en hún er framleidd til. Þetta leysir notendur ekki á nokkurn hátt undan þeirri ábyrgð að þekkja og fara eftir reglum sem gilda um athafnir þeirra. Notendurnir bera einir ábyrgð á að grípa til allra nauðsynlegra varúðarráðstafana sem þeir þekkja til við notkun vörunnar. Reglur eru eingöngu gefnar upp til að auðvelda notendum að uppfylla þær skyldur sem notkun vörunar krefst. Þessi lýsing er ekki tæmandi. Hún leysir notendur ekki undan þeirri ábyrgð að uppfylla körfur annarra laga en þeirra sem hér eru nefnd og sem eiga við um geymslu og notkun vörunnar. Notendur bera einir ábyrgð á því.

Flokkun þessarar vöru hefur verið ákveðin í samræmi við reglugerð (EB) 1272/2008 (CLP) og tengdar leiðbeiningar, á grundvelli fyrirbyggjandi gagna um efnin, blönduna og/eða útreikningsaðferðir og/eða mat sérfræðinga.

Lið/liðum breytt frá fyrri útgáfu :

4. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHAÐI; 14. LIÐUR: UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING

Listi yfir H-setningar sem vísað er í í lið 3 :

H290 : Getur verið ætandi fyrir málma.

H301 : Eitrað við inntöku.

H314 : Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H315 : Veldur húðertingu.

H319 : Veldur alvarlegri augnertingu.

H373 : Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.

H400 : Mjög eitrað lífi í vatni.

H410 : Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Helstu heimildir sem notaðar eru við gerð öryggisblaðsins :

Afhendingaraðili öryggisblaðs

Alþjóðleg viðmiðunarmörk fyrir efnafræðilega áhrifavalda

Saga:

Útgáfa 7.1.0

Úreldir og kemur í stað fyrri útgáfu 7.0.