



EINFALDAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR DEPTAL CMC

Útgáfa 1.0 Dagsetning prentunar: 2025-03-20 (í samræmi við öryggisblað - Útgáfa : 7.0)

HÆTTUR



Hætta

Efni sem krefjast flokkunar vörunnar: 2.5% <= Natrium hypóklóríð < 5%, 5% <= Natriumhýdroxíð < 15%

Hættusetning(ar): H290: Getur verið ætandi fyrir málma.

H314: Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H411: Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

EUH 031: Myndar eitraða lofttegund í snertingu við síru.

PERSÓNUHLÍFAR



Hlífðarbúnaður fyrir hendur: Notið efnaþolna hanska með EN 374-vottun. Dæmi um æskileg efni í einangrandi hönskum: Bútýlgúmmí. Nítríl. Gegndræpistími: >= 480 mín. Sverleiki > 0.5 mm Notið ekki PVA-hanska (pólývínýlalkóhól).

Augn-/andlitshlíf: Notið öryggisglæraugu eða andlitshlíf sem uppfyllir staðalinn EN ISO 16321-1.

Öndunarhlíf: Við notkun þar sem gufa myndast skal vera með algrímu sem samræmist staðli EN 136 og í grímunni skal vera sía (sem samræmist staðli EN 141 eða EN 14387) af gerðinni: B: Ólífrænar lofttegundir og gufur. Við notkun sem myndar skal nota hálfgrímu í samræmi við Evrópustaðal EN 140 eða heilgrímu í samræmi við Evrópustaðal EN 136 sem búin er síu (í samræmi við Evrópustaðal EN 143) af eftirfarandi gerð: P2: Agnir, úði í föstu formi og vökvar Mögulegt er að sameina gufuvarnarsíur og úðavarnir.

Hlífðarbúnaður fyrir húð/líkama: Notið hlífðarhlíf, að minnsta kosti af gerð 4, EN 14605 Nota þarf efnaþolinn skófatnað í samræmi við evrópska staðalinn NTO 13832.

Sértækar hreinlætisráðstafanir: Öryggissturta og augnskol skulu vera staðsett nálægt vinnustöð. Að notkun lokinni skal þrifa allar persónuhlífar vandlega.

Skyndihjálp



Snerting við húð: Farið strax úr fötum sem hafa óhreinast af efninu. Skolið tafarlaust með miklu vatni í minnst 15 mínútur. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

Snerting við augu: Skolið án tafar með rólegri vatnsbunu í að minnsta kosti 15 mínútur, með augun galopin. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

Inntaka: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst. Leitið til sjúkrahúss.

Innöndun: Færið viðkomandi í ferskt loft. Veitið öndunaraðstoð ef með þarf og leitið tafarlaust til læknis.

Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða:

Tiltekin áhætta: DEPTAL CMC er ekki eldfimt. Hins vegar, við snertingu við tiltekna málma (ál, sink ...) myndast eldfimt og/eða sprengifimt vetni ef til eldsvoða kemur.

Ráðlagðir slökkvimiðlar: Efni sem samhæf eru efnun sem brenna.

Forðast skal eftirfarandi aðferð við slökkvistörf: Ekkert svo vítað sé.

Varnarbúnaður: Klæðist aðskildum öndunarþúfa og hlífðarfatnaði. Safnið menguðu vatni frá slökkvistörfum sérstaklega; losið það ekki í niðurföll. Í eldsvoða skal viðhalda kælingu á ílátum með því að úða á þau vatni.

Neyðarsímanúmer 112 / 911

GEYMSLA / UMhverfi / MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS

Geymsla: Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum. Haldið ílátum lokaðum. Geymist á köldum stað. Haldið frá vörum sem eru viðkvæmar fyrir basískum klórblöndum.

Minni leki: Dælið í varageymi.

Mikill leki: Afmarkið, þurkið upp með hvarftregu íseygu efni og dælið í neyðargeymi. Aldrei skal setja efni sem lekið hefur niður í upphafleg ílát til endurnotkunar. Geymið í viðeigandi, rétt merktum og luktum ílátum til förgunar.

Meðhöndlun úrgangs: Ekki losa vöruna beint í fráveitu eða út í umhverfið.

Fylgið tilskipun 2008/98/EB með viðauka 19/11/2008, varðandi úrgang, og úrskurði 2000/532/EB (með áorðnum breytingum samkvæmt úrskurði 2014/955/EB) þar sem finna má skrá yfir hættulegan úrgang sem afhenda þarf á vottuðum móttökustað.